This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



Attorney Docket: 951/50202

PATENT

IN THE UNITED STATES PARENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant:

RUDOLF EHRMAIER ET AL.

Serial No.:

09/920,293

Group Art Unit:

Filed:

AUGUST 2, 2001

Examiner:

Title:

ELECTRONIC CONTROL UNIT FOR AUTOMATICALLY ACTIVATING A PARKING BRAKE AND METHOD FOR PREVENTING THE AUTOMATIC ACTIVATION OF THE ...

CLAIM FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. §119

Commissioner for Patents Washington, D.C. 20231

Sir:

The benefit of the filing date of prior foreign application No. 100 37 575.8, filed in Germany on August 2, 2000, is hereby requested and the right of priority under 35 U.S.C. §119 is hereby claimed.

In support of this claim, filed herewith is a certified copy of the original foreign application.

Respectfully submitted,

November 5, 2001


Jeffrey Q. Sanok

Registration No. 32,169

CROWELL & MORING, LLP P.O. Box 14300

Washington, DC 20044-4300 Telephone No.: (202) 624-2500 Facsimile No.: (202) 628-8844

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND





Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen:

100 37 575.8

Anmeldetag:

2. August 2000

Anmelder/Inhaber:

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft,

München/DE

Bezeichnung:

Elektronische Einheit zum automatischen Aktivieren einer Parksperre und Verfahren zur Verhinderung der automatischen Aktivierung der Parksperre in Kraftfahr-

zeugen

IPC:

B 60 K, F 16 H

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 9. August 2001

Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident

Im Auftrag

1

A 9161 03/00 EDV-L

HoiB

5



Elektronische Einheit zum automatischen Aktivieren einer Parksperre und Verfahren zur Verhinderung der automatischen Aktivierung der Parksperre in Kraftfahrzeugen

15

20

25

30

Die Erfindung betrifft eine elektronische Einheit zum automatischen Aktivieren einer Parksperre bzw. ein Verfahren zur Verhinderung der automatischen Aktivierung der Parksperre in Kraftfahrzeugen.

Aus der DE 196 25 019 A1 ist beispielsweise eine elektronische Einheit in Form eines Getriebesteuergeräts bekannt, das zu anderen Fahrzeugfunktionen hinzu zum automatischen Aktivieren einer Parksperre verwendet wird. Die Parksperre wird abhängig von mindestens einem vorgegebenen Betriebszustand eines Kraftfahrzeugs, das mit einem mechanischen Zündschlüssel in Betrieb genommen wird, automatisch aktiviert. Ein derartiger Betriebszustand ist beispielsweise das Unterschreiten einer bestimmten Fahrzeuggeschwindigkeitsschwelle, die Stellung des Zündschlüssels im Zündschloss und/oder der Zustand der Fahrzeugtür (geöffnet/geschlossen). Spätestens aber nach dem Abziehen des Zündschlüssels aus dem Zündschloss wird die Parksperre aktiviert.

Vermehrt werden in Zukunft zur Inbetriebnahme von Kraftfahrzeugen schlüssellose Zugangs- bzw. Fahrberechtigungssysteme eingesetzt. Ein derartiges System ist beispielsweise die aus der DE 198 01 064 A1 und der DE 198 23 707 A1 bekannte elektronische Berechtigungsnachweiseinrichtung. Hierbei findet eine drahtlose Code-Übertragung zur Feststellung der Zugangs- und Fahrberechtigung statt. Ein mechanischer Zündschlüssel wird lediglich noch als Redundanz vorgesehen. Das Fahrzeug wird mit einem Drehschalter bei gleichzeitiger Überprüfung der Berechtigung mittels der Berechtigungsnachweiseinrichtung gestartet und ausgeschaltet. Nach einem Ausschalten ist also kein Abziehen eines mechanischen Schlüssels erforderlich.

Dennoch wird grundsätzlich das automatische Aktivieren einer Parksperre bei abgezogenem Schlüssel, wobei eine elektronische Berechtigungsnachweiseinrichtung einem konventionellen Schlüsselsystem funktionell gleichzusetzen ist, in einigen Ländern gesetzlich gefordert. Aus Sicherheitsgründen wird daher bei Fahrzeugen ohne mechanischem Schlüssel die Parksperre unabhängig von einer Schlüsselstellung abhängig von mindestens einem anderen Betriebsparameter bzw. Betriebszustand automatisch aktiviert. Hierbei werden insbesondere Betriebsparameter bzw. Signale ausgewertet, die auf ein Verlassen des Fahrzeuges hinweisen, wie z. B. eine offene Fahrertür (abfragbar über einen Schalter in der Tür) oder ein leerer Fahrersitz (erkennbar über Sitzbelegungssensoren). Hiermit sind jedoch in einigen Situationen unerwünschte Beschränkungen verbunden. Beispielsweise ist damit ein Anschieben eines "abgestorbenen" Fahrzeuges nicht mehr möglich.

Es ist Aufgabe der Erfindung, unerwünschte Beschränkungen in Verbindung mit einer automatisierten Parksperre zu verhindern, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der Patentansprüche 1 bzw. 5 vorrichtungsmäßig bzw. verfahrensmäßig gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind die Gegenstände der abhängigen Patentansprüche.

10

15

20

Die Erfindung betrifft insbesondere Fahrzeuge mit elektronischem Zugangsund Fahrberechtigungssystem, bei dem kein mechanischer Schlüssel mehr vorhanden ist und bei dem somit ein Schlüssel auch nicht mehr abgezogen werden kann. Derartige Zugangs- und Fahrberechtigungssysteme sind beispielsweise mit dem Fahrer mitgeführte Code-Karten, die mit einem im Fahrzeug verbauten Berechtigungsüberprüfgerät drahtlos (z. B. per Funk) kommunizieren. Grundsätzlich soll dabei die Parksperre, vorzugsweise in Form des Einlegens der Parkposition bei Vorhandensein eines Automatikgetriebes oder aber auch in Form des Einlegens einer Feststellbremse, automatisch beim Verlassen des Fahrzeuges aktiviert werden. Beispielsweise findet die Aktivierung mit dem Öffnen der Fahrertür und/oder durch das Entriegeln des Türinnengriffs und/oder bei Erkennen eines leeren Fahrersitzes über Sitzbelegungssensoren statt, um eine mögliche Auswahl von Betriebsparametern zu nennen, wovon eine Aktivierung abhängig gemacht werden kann. Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ist die automatische Aktivierung der Parksperre in Abhängigkeit vom Abstellen der Brennkraftmaschine besonders vorteilhaft.

Soll beispielsweise ausnahmsweise bei Vorliegen dieser Betriebsparameter bzw. Betriebszustände keine Parksperre eingelegt werden, muss der Fahrer dies zuvor bewusst durch eine aktive Handlung signalisieren. Hierzu sind direkt oder indirekt manuell zu betätigende Mittel vorgesehen, die mit der

elektronischen Einheit zur automatischen Aktivierung der Parksperre zusammenwirken. Diese Mittel haben vorzugsweise eine Funktion zur Folge, die mit dem Steckenlassen eines mechanischen Zündschlüssels vergleichbar sind.

5

10

15

25

Gemäß einer ersten Möglichkeit ist hierfür zur willkürlichen Verhinderung der automatischen Aktivierung der Parksperre ein direkt manuell zu betätigender Taster in Form eines AUS-Tasters mit der elektronischen Einheit verbunden. Der Fahrer betätigt den AUS-Taster, wodurch beispielsweise das elektronische Zugangs-/Fahrberechtigungssystem ausgeschaltet wird. D. h. beispielsweise, dass eine Berechtigungsnachweiseinrichtung (z. B. drahtlos kommunizierende Code-Karte) deaktiviert wird. Somit ist auch ein Verriegeln des Fahrzeuges nicht mehr möglich. Die Funktion dieses elektronischen Zugangs- bzw. Fahrberechtigungssystems wird beispielsweise einem fahrzeugfesten Speicher (ähnlich dem aus der DE 198 23 707 A1 bekannten zusätzlichen in einem Schacht verriegelten Speicher), der im Fahrzeug verbleibt, zugeteilt. Die Funktion des elektronischen "Schlüssels" verbleibt also im Fahrzeug. Dies entspricht dem Steckenlassen eines Zündschlüssel, wodurch der Fahrer naturgemäß besonders aufmerksam bleiben wird. Der Fahrer erhält vorzugsweise eine Mitteilung, dass die Parksperre nun nicht eingelegt wird und das Fahrzeug mit dem elektronischen "Schlüssel" nicht verriegelt werden kann. Weiter kann beispielsweise in dieser Situation das Entfernen des fahrzeugfesten Speichers zum automatischen Aktivieren der Parksperre und zum Verriegeln des Fahrzeugs führen. Ein derartiger AUS-Taster (bzw. AUS-Schalter) kann beispielsweise frei zugänglich in der Instrumententafel, in der Mittelkonsole, am Dachhimmel oder auf dem fahrzeugfesten Speicher vorgesehen und mit einem entsprechenden Symbol versehen werden. Durch eine erneute Betätigung des AUS-Tasters kann die beschriebene Funktion zur Verhinderung der Aktivierung der Parksperre rückgängig gemacht werden. Ein Rückgängigmachen der beschriebenen Funktion kann jedoch auch durch eine vorgegebene Logik, z. B. durch Abfrage der Türkontakte und der Sitzbelegung oder bei Motorstart, automatisch ausgeführt werden.

Gemäß einer zweiten Möglichkeit, bei der das Kraftfahrzeug mittels einer elektronischen Berechtigungsnachweiseinrichtung mit drahtloser Code-Übertragung in Betrieb genommen werden kann, ist die willkürliche Verhinderung der automatischen Aktivierung der Parksperre durch ein Einstecken der Berechtigungsnachweiseinrichtung in einen dafür vorgesehenen Aufnahmeschacht auslösbar. Beispielsweise wird beim Einstecken der Berechtigungsnachweiseinrichtung in den Aufnahmeschacht ein Schalter indirekt manuell betätigt. Eine derartige Berechtigungsnachweiseinrichtung ist beispielsweise eine Code-Karte. Beispielsweise kann ein ohnehin bereits für ein anderes Modul vorgesehener Aufnahmeschacht verwendet werden. Bei einer Berechtigungsnachweiseinrichtung nach der DE 198 23 707 A1 kann die Berechtigungsnachweiseinrichtung, z. B. in Form einer Code-Karte, in den Schacht der Einrichtung zur Aufnahme eines zusätzlichen Speichers nach dessen vorheriger Entnahme eingesteckt werden. Ein derartiger elektronischer "Schlüssel", z. B. in Form einer Code-Karte, eines Transponders oder eines anderen Speichers, muss demnach an einer dafür vorgesehenen Position im Fahrzeug hinterlassen werden. Diese Funktion entspricht ebenfalls dem Steckenlassen eines Zündschlüssel.

Durch diese Erfindung kann ein elektronisches Zugangs- und Fahrberechtigungssystem mit den Anforderungen an die unter dem Begriff Key-Interlock bekannte Funktion komfortabel kombiniert werden.

5

10

15

20

Elektronische Einheit zum automatischen Aktivieren einer Parksperre und Verfahren zur Verhinderung der automatischen Aktivierung einer Parksperre in Kraftfahrzeugen

5

10

15

Patentansprüche

1. Elektronische Einheit zum automatischen Aktivieren einer Parksperre abhängig von mindestens einem vorgegebenen Betriebsparameter oder Betriebszustand in einem Kraftfahrzeug, das ohne mechanischen Schlüssel in Betrieb genommen werden kann, mit Mitteln zur willkürlichen Verhinderung der automatischen Aktivierung der Parksperre.

- 2. Elektronische Einheit nach Patentanspruch 1, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, <u>dass</u> die Einheit zur willkürlichen Verhinderung der automatischen Aktivierung der Parksperre mit einem direkt manuell zu betätigenden Taster in Form eines AUS-Tasters verbunden ist.
- 3. Elektronische Einheit nach Patentanspruch 1 oder 2 in einem Kraftfahrzeug, das durch eine elektronische Berechtigungsnachweiseinrichtung mit drahtloser Code-Übertragung in Betrieb genommen werden kann, dadurch gekennzeichnet, dass die Einheit Mittel aufweist, durch die die willkürliche Verhinderung der automatischen Aktivierung der Parksperre durch ein Einstecken der Berechtigungsnachweiseinrichtung in einen dafür vorgesehenen Aufnahmeschacht auslösbar ist.

20

- 4. Elektronische Einheit nach einem der Patentansprüche 1 bis 3, <u>dadurch</u> gekennzeichnet, dass der Betriebszustand zum grundsätzlichen automatischen Aktivieren der Parksperre das Abstellen der Brennkraftmaschine ist.
- 5 5. Verfahren zur Verhinderung der automatischen Aktivierung der Parksperre mittels einer elektronischen Einheit nach einem der Patentansprüche 1 bis 4.

Elektronische Einheit zum automatischen Aktivieren einer Parksperre und Verfahren zur Verhinderung der automatischen Aktivierung einer Parksperre in Kraftfahrzeugen

5

15

20

Zusammenfassung



Eine elektronische Einheit zum automatischen Aktivieren einer Parksperre abhängig von mindestens einem vorgegebenen Betriebsparameter oder Betriebszustand in einem Kraftfahrzeug, das ohne mechanischen Schlüssel in Betrieb genommen werden kann, weist Mittel zur willkürlichen Verhinderung der automatischen Aktivierung der Parksperre. In einer ersten Alternative ist hierzu die Einheit zur willkürlichen Verhinderung der automatischen Aktivierung der Parksperre mit einem direkt manuell zu betätigenden Taster in Form eines AUS-Tasters verbunden. In einer zweiten Alternative weist die elektronische Einheit in einem Kraftfahrzeug, das durch eine elektronische Berechtigungsnachweiseinrichtung mit drahtloser Code-Übertragung in Betrieb genommen werden kann, Mittel auf, durch die die willkürliche Verhinderung der automatischen Aktivierung der Parksperre durch ein Einstecken der Berechtigungsnachweiseinrichtung in einen dafür vorgesehenen Aufnahmeschacht auslösbar ist.

